

BANDES DBRED LF5

BANDES DE DÉSOLIDARISATION ADHÉSIVES À "L"
ACCESSOIRE POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES BRUITS DE CHOCS



BANDES DBRED LF5

Bandes de désolidarisation adhésives à "L" - Accessoire pour l'isolation acoustique des bruits de chocs

DESCRIPTION	Bandes adhésives en polyéthylène expansé avec rainage à chaud pour faciliter le pliage à "L".				
COMPOSITION	Polyéthylène expansé à cellules fermées.				
COLEUR	Blanc.				
CHAMPS D'APPLICATION	Bande adhésive à L à appliquer après l'application d'un sous-couche contre les bruits de chocs dans un système chape flottante; à rogner seulement après l'application du carrelage.				
EPAISSEUR	5 mm				
EMBALLAGE	PRODUIT	HAUTEUR cm	LONGUEUR ROULEAU m	N° ROULEAUX par palette	LONGUEUR par palette m
	DBRED LF5 10+5	10+5	50	10	500
	DBRED LF5 15+5	15+5	50	7	350
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERISTIQUE			VALEUR	NORME
	Masse volumique :			25 kg/m ³	-
	Conductivité thermique :			0,035 W/mK	-
	Température maximum d'application :			-20 °C / +80 °C	-
	Résistance à la compression à 10% de déformation :			13,002 kPa	UNI EN 826

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une plus récente.



DBRED Isolation Acoustique et Correction