

ISOLCAP MACHINE MyB 220



CE

**MALAXEUR / POMPE
POUR BÉTON ALLÉGÉ**

ISOLCAP MACHINE MyB 220 Malaxeur / pompe pour béton allégé

TYPE D'ÉQUIPEMENT	Machine pour le malaxage et le pompage de mortiers légers à base de Politerm® et de PAE à base de bille de polystyrène. L'équipement est fourni avec le "Manuel d'utilisation et d'entretien, ainsi que la déclaration de conformité CE".											
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MÉLANGEUR	CARACTÉRISTIQUES <table border="1"> <tr> <td>Cuve :</td><td>capacité de 220 L</td></tr> <tr> <td>Moteur :</td><td>1,5 kW - 230 V monophasé - 50 Hz</td></tr> <tr> <td>Système de pétrissage :</td><td>double flux transversal</td></tr> </table>		Cuve :	capacité de 220 L	Moteur :	1,5 kW - 230 V monophasé - 50 Hz	Système de pétrissage :	double flux transversal				
Cuve :	capacité de 220 L											
Moteur :	1,5 kW - 230 V monophasé - 50 Hz											
Système de pétrissage :	double flux transversal											
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA POMPE	CARACTÉRISTIQUES <table border="1"> <tr> <td>Moteur de la pompe :</td><td>3,0 kW - 230 V monophasé - 50 Hz</td></tr> <tr> <td>Entraînement :</td><td>direct</td></tr> <tr> <td>Débit de la pompe :</td><td>60 L d'eau/min.</td></tr> <tr> <td>Longueur maximale du tuyau de transfert :</td><td>30 m</td></tr> <tr> <td>Hauteur maximale de pompage :</td><td>15 m</td></tr> </table>		Moteur de la pompe :	3,0 kW - 230 V monophasé - 50 Hz	Entraînement :	direct	Débit de la pompe :	60 L d'eau/min.	Longueur maximale du tuyau de transfert :	30 m	Hauteur maximale de pompage :	15 m
Moteur de la pompe :	3,0 kW - 230 V monophasé - 50 Hz											
Entraînement :	direct											
Débit de la pompe :	60 L d'eau/min.											
Longueur maximale du tuyau de transfert :	30 m											
Hauteur maximale de pompage :	15 m											
DONNÉES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES <table border="1"> <tr> <td>Poids :</td><td>environ 320 kg</td></tr> <tr> <td>Dimensions :</td><td>150 x 100 cm - hauteur de chargement 70 cm</td></tr> <tr> <td>Débit de pompage :</td><td>3,5 m³/h</td></tr> <tr> <td>Débit horaire de pâte et de pompage :</td><td>2,2 m³/h</td></tr> </table>		Poids :	environ 320 kg	Dimensions :	150 x 100 cm - hauteur de chargement 70 cm	Débit de pompage :	3,5 m ³ /h	Débit horaire de pâte et de pompage :	2,2 m ³ /h		
Poids :	environ 320 kg											
Dimensions :	150 x 100 cm - hauteur de chargement 70 cm											
Débit de pompage :	3,5 m ³ /h											
Débit horaire de pâte et de pompage :	2,2 m ³ /h											
MATÉRIEL DE DÉPLACEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Crochets pour câble de grue. Entrées pour chariot élévateur. 											
ÉQUIPEMENT STANDARD	<ul style="list-style-type: none"> 1 tuyau de transport de matériau léger (10 m au total), équipé d'une buse (Ø 50 mm). Bouton Marche/Arrêt du malaxeur. Bouton Marche/Arrêt de la pompe. Bouton d'arrêt d'urgence. Bouton d'inversion de marche. En acier inoxydable. 1 règle. 1 raccord électrique 3 m. 											
ÉQUIPEMENT EN OPTION	<ul style="list-style-type: none"> Version triphasée 230 V. Version triphasée 400 V. Version 60 Hz. 											

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition suivante.