



CE

Alimentation électrique

# ISOLCAP MACHINE MyB 500

MALAXEUR / POMPE  
POUR BÉTON ALLÉGÉ

## ISOLCAP MACHINE MyB 500 Malaxeur / pompe pour béton allégé

TYPE D'ÉQUIPEMENT	Machine pour le malaxage et le pompage de mortiers légers à base de Politerm® et de PAE à base de bille de polystyrène. L'équipement est fourni avec le "Manuel d'utilisation et d'entretien, ainsi que la déclaration de conformité CE".	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MÉLANGEUR	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
	Cuve :	capacité de 550 L
	Moteur :	2,2 kW - 230 V monophasé - 50 Hz
	Système de pétrissage :	double flux transversal
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA POMPE	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
	Moteur de la pompe :	3,0 kW - 230 V monophasé - 50 Hz
	Entraînement :	direct
	Débit de la pompe :	60 L d'eau/min.
	Longueur maximale du tuyau de transfert :	30 m
	Hauteur maximale de pompage :	15 m
DONNÉES TECHNIQUES	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
	Poids :	environ 370 kg
	Dimensions :	170 x 130 cm - hauteur de chargement 95 cm
	Débit de pompage :	3,5 m <sup>3</sup> /h
	Débit horaire de pâte et de pompage :	2,2 m <sup>3</sup> /h
MATÉRIEL DE DÉPLACEMENT	<ul style="list-style-type: none"><li>Crochets pour câble de grue.</li><li>Entrées pour chariot élévateur.</li></ul>	
ÉQUIPEMENT STANDARD	<ul style="list-style-type: none"><li>1 tuyau de transport de matériau léger (10 m au total), équipé d'une buse (Ø 50 mm).</li><li>Bouton Marche/Arrêt du malaxeur.</li><li>Bouton Marche/Arrêt de la pompe.</li><li>Bouton d'arrêt d'urgence.</li><li>Bouton d'inversion de marche.</li><li>En acier inoxydable.</li><li>1 règle.</li><li>1 raccord électrique 3 m.</li></ul>	
ÉQUIPEMENT EN OPTION	<ul style="list-style-type: none"><li>Version triphasée 230 V.</li><li>Version triphasée 400 V.</li><li>Version 60 Hz.</li></ul>	

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition suivante.